

CON LA LUMINOSITÀ DI COLORI TENUI E NATURALI CASTELLI DELL'UMBRIA È LA COLLEZIONE IDEALE PER CREARE UN AMBIENTE PURO E RILASSANTE. LA VASTA GAMMA DI FORMATI E MOTIVI DECORATIVI FANNO DI CASTELLI DELL'UMBRIA UN SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO VERSATILE E ORIGINALE.

WITH THE BRIGHTNESS OF NATURAL AND DELICATE COLOURS CASTELLI DELL'UMBRIA IS THE IDEAL COLLECTION TO CREATE A PURE AND RELAXING ENVIROMENT. WITH A WIDE RANGE OF SIZES AND DECORATIVE MOTIFS, CASTELLI DELL'UMBRIA REPRESENTS AN ORIGINAL VERSATILE FLOORING AND COVERING SYSTEM.

# Castelli dell'Umbria

gres porcellanato smaltato ad alto spessore 12mm



**Tagina**

ceramiche d'Arte S.p.A.

Corciano

Roccafranca

Giomici

# Corciano

**Fondo** - disponibile nei formati



CM 52,75 x 52,75 - 20<sup>3/4</sup>" x 20<sup>3/4</sup>"  
**5ZF5J52**



CM 35 x 35 - 13<sup>3/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZF5J35**



CM 17,25 x 17,25  
6<sup>1/2</sup>" x 6<sup>1/2</sup>"  
**5ZF5J17**



CM 17,25 x 35 - 6<sup>1/2</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZF5J13**

**Gradone** - disponibile nei formati



CM 35 x 35 - 13<sup>3/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5JGN**

**Angolo Gradone DX-SX**  
CM 35 x 35 - 13<sup>3/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5JDS**

**Battiscopa** - disponibile nei formati



CM 10 x 35 - 3<sup>15/16</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5JBT**

**Guscio DX**  
CM 10 x 35 - 3<sup>15/16</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5JBD**

**Guscio SX**  
CM 10 x 35 - 3<sup>15/16</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5JBS**

**Decoro** - disponibile nei formati



CM 17,25 x 17,25  
6<sup>1/2</sup>" x 6<sup>1/2</sup>"  
**5ZD5J17**



CM 17,25 x 35 - 6<sup>1/2</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5J13**









# Roccafranca

**Fondo** - disponibile nei formati



CM 52,75 x 52,75 - 20<sup>1/2</sup>" x 20<sup>1/2</sup>"  
**5ZF5152**



CM 35 x 35 - 13<sup>3/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZF5135**



CM 17,25 x 17,25  
6<sup>1/2</sup>" x 6<sup>1/2</sup>"  
**5ZF5117**



CM 17,25 x 35 - 6<sup>1/2</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZF5113**

**Gradone** - disponibile nei formati



CM 35 x 35 - 13<sup>3/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5IGN**

**Angolo Gradone DX-SX**  
CM 35 x 35 - 13<sup>3/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5IDS**

**Battiscopa** - disponibile nei formati



CM 10 x 35 - 3<sup>1/2</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5IBT**

**Guscio DX**  
CM 10 x 35 - 3<sup>1/2</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5IBD**

**Guscio SX**  
CM 10 x 35 - 3<sup>1/2</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5IBS**

**Decoro** - disponibile nei formati



CM 17,25 x 17,25  
6<sup>1/2</sup>" x 6<sup>1/2</sup>"  
**5ZD5117**



CM 17,25 x 35 - 6<sup>1/2</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5113**











# Giomici

**Fondo** - disponibile nei formati



CM 52,75 x 52,75 - 20<sup>1/4</sup>" x 20<sup>1/4</sup>"  
**5ZF5K52**



CM 35 x 35 - 13<sup>3/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZF5K35**



CM 17,25 x 17,25  
6<sup>1/2</sup>" x 6<sup>1/2</sup>"  
**5ZF5K17**



CM 17,25 x 35 - 6<sup>1/2</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZF5K13**

**Gradone** - disponibile nei formati



CM 35 x 35 - 13<sup>3/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5KGN**

**Angolo Gradone DX-SX**

CM 35 x 35 - 13<sup>3/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5KDS**

**Battiscopa** - disponibile nei formati



CM 10 x 35 - 3<sup>1/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5KBT**

**Guscio DX**

CM 10 x 35 - 3<sup>1/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5KBD**

**Guscio SX**

CM 10 x 35 - 3<sup>1/4</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5KBS**

**Decoro** - disponibile nei formati



CM 17,25 x 17,25  
6<sup>1/2</sup>" x 6<sup>1/2</sup>"  
**5ZD5K17**



CM 17,25 x 35 - 6<sup>1/2</sup>" x 13<sup>3/4</sup>"  
**5ZD5K13**

















Gres porcellanato smaltato spessore 12mm - Glazed porcelain tiles 12mm thickness  
 Glasiertes Feinsteinzeug 12mm stärke - Grès cérame à épaisseur, 12mm

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DENOMINAZIONE DESCRIPTION BEZEICHNUNG DESCRIPTION	SPessore - THICKNESS STARKE - EPAISSUR	PZ/PAC - PCS/PACK STIK/KAR - PCS/PAQUET	MO/PAC - SQM/PACK QM/KAR - M2/PAQUET	KG/PAC - KG/PACK KG/KAR - KG/PAQUET	PAC/PAL - PACK/PAL KAR/PAL - PAQ/PAL	MO/PAL - SQM/PAL QM/PAL - M2/PAL	KG/PAL - KG/PAL KG/PAL - KG/PAL
			<b>No.</b>	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>KG</b>		<b>M<sup>2</sup></b>	<b>KG</b>
	<b>52,75 x 52,75cm -</b> 20°3/4 x 20°3/4 FONDO	12	4	1,1132	26,50	27	30,06	740,5
	<b>35 x 35cm -</b> 13°3/4 x 13°3/4 FONDO	12	9	1,1025	26,00	40	44,10	1065
	<b>17,25 x 35cm -</b> 6°13/16 x 13°3/4 FONDO E DECORO	12	16	0,966	22,50	44	42,50	1015
	<b>17,25 x 17,25cm -</b> 6°13/16 x 6°13/16 FONDO E DECORO	12	21	0,6249	14,50	80	50,00	1185
	<b>35 x 35cm -</b> 13°3/4 x 13°3/4 GRADONE	35	3	0,3675	22,50	36	13,23	840
	<b>10 x 35cm -</b> 3°15/16 x 13°3/4 BATTISCOPIA	12	32	11,20 ml	26,00	42	470,4 ml	1092

- \* Per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4%
- \* The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- del 4%
- \* Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changes de +/- del 4%
- \* Die Oben Angegebenen Gewichte Können Sich aus Technischen Gründen um +/- del 4%





<b>Caratteristiche tecniche:</b>	<b>Technical characteristics:</b>	<b>Caractéristiques techniques:</b>	<b>Technische Kennzeichen:</b>
A Resistente al gelo (EN 202 - ISO 10545-12-ASTM C 1026)	A Frost resistant (EN 202-ISO 10545-12-ASTM C 1026)	A Résistant au gel (EN 202-ISO 10545-12-ASTM C 1026)	A Frostbeständigkeit (EN 202-ISO 10545-12-ASTM C 1026)
B Resistenza all'abrasione: (EN 154-ISO 10545-7-ASTM C 1027) PEI IV (Roccafranca = PEI III)	B Abrasion resistance (EN 154-ISO 10545-7-ASTM C 1027) PEI IV (Roccafranca = PEI III)	B Résistance à l'abrasion (EN 154 -ISO 10545-7-ASTM C 1027) PEI IV (Roccafranca = PEI III)	B Abriebfestigkeit (EN 154 -ISO 10545-7-ASTM C 1027) PEI IV (Roccafranca = PEI III)
C Durezza superficiale (EN 101): MOHS 8 (Roccafranca = MOHS 7)	C Scratch resistance (EN 101): MOHS 8 (Roccafranca = MOHS 7)	C Dureté superficielle (EN 101): MOHS 8 (Roccafranca = MOHS 7)	C Oberflächenhärte (EN 101): MOHS 8 (Roccafranca = MOHS 7)
D Resistenza alla macchia (ISO 10545-14): CLASSE 5	D Stain resistance (ISO 10545-14): CLASS 5	D Résistance aux tache (ISO 10545-14): Classe 5	D Fleckenbeständigkeit (ISO 10545-14): KLASSE 5
E Resistenza agli agenti chimici (ISO 10545-13): GLA-GHA (ASTM C 650): conforme	E Chemical resistance (ISO 10545-13): GLA-GHA (ASTM C 650): compliant	E Résistance chimique (ISO 10545-13): GLA-GHA (ASTM C 650): conforme	E Chemische beständigkeit (ISO 10545-13): GLA-GHA (ASTM C 650): gemäss
F Spessore: mm 12	F Thickness: mm 12	F Epaisseur: mm 12	F Stärke: mm 12
G Dilatazione termica lineare (EN 103-ISO 10545-8) ±6,6x10 <sup>-6</sup>	G Linear thermal expansion (EN 103-ISO 10545-8) ±6,6x10 <sup>-6</sup>	G Dilatation thermique lineaire: (EN 103-ISO 10545-8) ±6,6x10 <sup>-6</sup>	G Thermische Dilatation (EN 103-ISO 10545-8) ±6,6x10 <sup>-6</sup>
H Antiscivolo (ASTM C 1028): > 0,50	H Anti-slip (ASTM C 1028): > 0,50	H Anti-glissant (ASTM C 1028): > 0,50	H Rutschhemmend (ASTM C 1028): > 0,50
I Carico di rottura medio (ISO 10545-4) S>=3600 N (ASTM C 648): conforme	I Breakage load (ISO 10545-4) S>=3600 N (ASTM C 648): compliant	I Charge de rupture (ISO 10545-4) S>=3600 N (ASTM C 648): conforme	I Bruchlast (ISO 10545-4) S>=3600 N (ASTM C 648): gemäss
L Resistenza alla flessione (ISO 10545-4) N/mm <sup>2</sup> >=54	L Bending strenght (ISO 10545-4) N/mm <sup>2</sup> >=54	L Resistance au poinçonnement statique (ISO 10545-4) N/mm <sup>2</sup> >=54	L Biegefestigkeit (ISO 10545-4) N/mm <sup>2</sup> >=54
M Assorbimento d'acqua (ISO 13006) Classe Bla < 0,2% (ASTM C 373) Assorbimento medio < 0,2%	M Water absorption (ISO 13006) Classe Bla < 0,2% (ASTM C 373) Average Water absorption: < 0,2%	M Absorption d'eau (ISO 13006) Classe Bla < 0,2% (ASTM C 373) Absorption moyenne: < 0,2%	M Wasseraufnahme (ISO 13006) Gruppo Bla < 0,2% (ASTM C 373) Mittlere Wasseraufnahme: < 0,2%



Tagina ceramiche d'Arte S.p.A.  
Via Flaminia - Zona Industriale Nord  
06023 Gualdo Tadino (PG) Italia  
Tel: +39 075 91471  
Fax: +39 075 9141375  
e-mail: [info@tagina.it](mailto:info@tagina.it)  
[www.tagina.it](http://www.tagina.it)

*Ufficio di rappresentanza:*  
Via dell'Industria, 141  
41043 Formigine (MO) Italia  
Tel: +39 059 5750141  
Fax: +39 059 5750135

